

ActiveG Series AG-02

(片面粘着加工済み無機高充填発泡ガスケット)



A 株式会社アサヒ産業
埼玉県川口市朝日4-21-62
Tel 048-227-5121
Fax 048-227-5122

URL
<http://www.asahinode.com>

一般名 アクティヴガスケット

使用目的 一般空調ダクトおよび換気ダクトのフランジ用ガスケット

仕様 AG-02

→
アクリル樹脂系特殊難燃性粘着剤



りけい紙

製品寸法 6 mm × 15 mm × 10m

性能 国土交通省国土交通大臣認定 国住指第797 NM-0548
(断熱材として認定を取得しています。)

AG02は、約50%以上の金属系セラミックと有機系樹脂との練り合わせ後フォーム化し、一般空調等のダクトおよび換気ダクト等の接続部分のフランジに使用することを目的として開発した国土交通省国土交通大臣不燃材料認定製品です。

なお、ガスケットとしての認定基準が無いため、断熱材として不燃材料認定を取得しています。

比較的性能は安定していますが、マシン油などの機械油には耐性が低いので絶対に使用しないでください。

また、裏面の粘着剤は湿気の多い場所や、直射日光が長時間当たる場所に放置しますと粘着効果が低下しますので冷暗所などに保管してください。

追加・・・・・・・・(参考資料)

揮発成分含有表

物質名	主な用途	有無
カドミニウム及びカドミニウム化合物	PVC製品の安定剤として添加使用 その他、顔料・電池・メッキなど	無し
PBB（ポリプロモビフェニル）類及び PBDE（ポリプロビフェニルエーテル）類	プラスチックの難燃剤として使用	無し
塩素化パラフィン	プラスチックの難燃剤や可塑剤として 添加使用	無し
ポリ塩化ビフェニール（PCB）類	プラスチックの可塑剤として使用	無し
ポリ塩化ナフタリン類	クロロプレングムの粘度調整用に添 加使用	無し
有機スズ化合物	プラスチックの安定剤や、滑剤とし て添加使用。その他、顔料・防腐剤 など	無し
石綿（アスベスト）	保温材、耐火材など	無し
アゾ化合物	樹脂発泡剤、重合開始剤として使用 その他、染料・メッキなど	有り